

ISOMAT COLOR PROFESSIONAL

Emulziona boja za unutrašnju upotrebu, idealna za profesionalce

Opis

Emulziona boja za unutrašnju upotrebu, idealna za profesionalce. ISOMAT COLOR PROFESSIONAL se preporučuje za upotrebu u prostorima gde se zahteva često farbanje, kao što su javne zgrade, hoteli, bolnice, škole, mesta za zabavu itd. Karakteriše je visok stepen obradivosti i stepen pokrivenosti površine, kao i visoka otpornost na pranje i starenje. Suši se i drugi sloj može brzo da se nanese.

Primena

ISOMAT COLOR PROFESSIONAL se koristi u unutrašnjim aplikacijama, na novim ili starim površinama, na običnim građevinskim materijalima kao što su beton, gips, gips ploče itd.

Tehnički podaci

Boje:	bela i 1423 izabrane (ISOMAT SISTEM BOJA)
Tip:	100% emulziona boja
Viskoznost (Stabilnost):	24
Gustina:	1,62 kg/l
Neprovidnost:	min 99%
Belina:	min 91%
Snaga vezivanja:	1,70 N/mm ²
pH:	8-9 na +23°C
Otpornost na pranje:	>2.000 ciklusa
Vreme sušenja:	1 h (na dodir)
Ponovni premaz:	za 3-4 h

Čišćenje alata:

Nakon upotrebe, alat treba da se očisti odmah vodom.

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga treba da bude suva i očišćena od masnoće, slobodnih čestica, prašina itd.

- Pukotine i spojevi mogu da se popune sa ISOMASTIC-A akrilnim zaptivačem.
- Nesavršenosti betona treba da se poprave sa DUROCRET polimer-modifikovanim malterom.
- Malterisani zid može da se popravi sa UNICRET i UNICRET-FAST gotovim malterima.
- Za gitovanje površina, STUCCOCRET špaht git treba da se koristi

Nakon toga treba da usledi prajmerisanje sa akrilnim, mikronizovanim prajmerom na bazi vode PRIMER CLASSIC, razređenim do 50% sa čistom vodom. PRIMER CLASSIC je takođe idealan za upotrebu za stabilizaciju površine, kada je podloga labava ili se ljušti. Prajmerisanje nije neophodno ako je podloga zdrava.

2. Primena

Pre upotrebe, lagano promešajte sadržaj i nanosite takav kakav je ili razređen 5-10% sa čistom vodom. Dva sloja ISOMAT COLOR PROFESSIONAL-a se nanose pomoću valjka, četke ili pištolja pod pritiskom. Drugi sloj se nanosi kad se prvi potpuno osuši.

Prekrivanje

ISOMAT COLOR PROFESSIONAL prekriva 12 m²/l, na prethodno pripremljenoj površini.

Pakovanje

ISOMAT COLOR PROFESSIONAL se isporučuje u kantama od 0,75 l, 3 l i 10 l.

ISOMAT COLOR PROFESSIONAL

Rok trajanja - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+35^{\circ}\text{C}$. Zaštititi od direktne izloženosti suncu i mrazu.

Ispariva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Direktivom 2004/42/CE (Aneks II, tabela A), maksimalni dozvoljeni sadržaj VOC za proizvod podkategorije a, tip WB je 30g/l (2010) za gotov proizvod.

Gotov proizvod ISOMAT COLOR PROFESSIONAL sadrži max <30 g/l VOC.