

Tehnički opis

# PRIMER-CLASSIC

## Akrilni mikronizovani prajmer na vodenoj bazi

### Opis

Akrilni, mikronizovani prajmer na vodenoj bazi. Posедуje odlično svojstvo vezivanja i visok stepen penetracije. Bez mirisa je, ekološki proizvod jednostavan za upotrebu, stoga se preporučuje za upotrebu u spoljašnjim područjima koja su naseljena. Svetle je plave boje kako bi bio lako vidljiv na potpuno prajmerisanim površinama.

### Područja primene

Pogodan je za upotrebu na novim površinama kao što su malteri, beton, cigla itd. koje će biti prekrivene emulzijama boje. Pored toga, ima sposobnost da očvrsne i zaštiti od vlage porozne površine prekrivene kamencom, lepkovima ili starom bojom.

### Tehnički podaci

Oblik:	emulzija
Boja:	providno plava
Zapremina čvrstih materija:	18 ± 1%
Gustina:	1,00 kg/l
pH:	8-9
Vreme sušenja:	1 h (na dodir)
Ponovno nanošenje:	za 4 h

#### Čišćenje alata:

Uklonite što je više moguće boje sa korišćenog alata pre čišćenja. Očistite alat detaljno vodom i deterdžentom neposredno nakon upotrebe.

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Površina koja će da bude prajmerisana mora da bude suva, bez prašine, masnoće, prljavštine itd, dok sve nesavršenosti na malteru treba da budu popravljene.

#### 2. Primena

PRIMER-CLASSIC se primenjuje u jednom sloju razređen sa do 50% sa čistom vodom. Za veoma porozne podloge upotrebite ga nerazređenog. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem.

### Potrošnja

Oko 10-15 m<sup>2</sup>/l po sloju, u zavisnosti od apsorpcije površine i procenta razređenosti sredstva.

### Pakovanje

PRIMER-CLASSIC je dostupan u plastičnim pakovanjima od 1 l, 5 l i 10 l.

### Rok trajanja - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi između +5°C i +35°C. Zaštititi od direktne izloženosti sunčevoj svetlosti i mrazu.

### Napomene

U toku aplikacije temperatura treba da bude između +10°C i +35°C.

### Isparljiva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Direktivom 2004/42/CE (Aneks II, tabela A), maksimalni dozvoljeni sadržaj VOC za proizvod podkategorije h, tip WB je 30g/l (2010) za spreman za upotrebu proizvod.

Spreman za upotrebu proizvod PRIMER-CLASSIC sadrži max <30 g/l VOC.

#### ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI  
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija  
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101  
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs