

OSNOVNI KOLORANTI ZA EMULZIONE BOJE



Opis

Visokokvalitetni osnovni koloranti za toniranje svih belih emulzionih i akrilnih boja. OSNOVNE KOLORANTE ZA EMULZIONE BOJE karakteriše lako sjedinjavanje sa bojom, odlično nijansiranje, veoma dobra obradivost i odlična otpornost na često pranje i na starenje. Ne sadrže amonijak i gotovo su bez mirisa. Daju potpun i mat finalni izgled.

Primena

OSNOVNI KOLORANTI ZA EMULZIONE BOJE se koriste za toniranje svih belih emulzionih i akrilnih boja.

Tehnički podaci

Boje: Plava, žuta, crvena, zelena, braon, crna, crvenkasto braon, oker.

Viskozitet (Stabilnost): 15

Gustina: 1.46 kg/lit

pH: 8.5 na +23°C

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe, lagano promešati sadržaj i naneti ga u nerazređenom obliku ili ga razrediti sa 5-10% čiste vode. OSNOVNI KOLORANTI ZA EMULZIONE BOJE se dodaju u belu emulzionu ili akrilnu boju u količini potrebnoj za dobijanje željenog rezultata, odnosno finalne boje. Smešu dobro mešati dok se ne dobije ujednačena boja.

Pakovanje

Plastične kante od 200 ml, 375 ml i 750 ml.

Rok upotrebe/Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom neotvorenom pakovanju na temperaturi između +5°C i 35°C. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Ispariva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Direktivom 2004/42/CE (Aneks II, tabela A), maksimalni dozvoljeni sadržaj VOC-a za proizvod potkategorije a, tip Y je 30 g/lit (2010) za gotov proizvod.

Gotov proizvod OSNOVNI KOLORANTI ZA EMULZIONE BOJE sadrži maksimum 30 g/lit VOC.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

Thessaloniki: 17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios

Tel. 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Athens: 57th km Athens-Lamia National Road, 32011 Inofita

Tel. 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu